

POS.	Leistungsbeschreibung	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
------	-----------------------	---------------	----------	----------

1.0.10.

.....

Verriegelungsantrieb OFV S3

Formschöner Olivenantrieb zur elektromotorischen Ver- und Entriegelung von Fensterflügeln. Der Antrieb wird an Stelle der Fensterolive montiert zur Erhöhung des Dichtschlusses für optimalen Wärme-, Schall-, und Einbruchschutz.

Besondere Merkmale:

- Passend auf handelsübliche Kammergetriebe mit 43 mm Befestigungsabstand
- Wählbarer Drehrichtung und Hubwinkel 90 ° oder 180 °
- Kombinierbar mit Aumüller- Antrieben in Ausführung: S1 / S2 / S3 / S12
- Flexible Anpassung auf Beschlagssysteme durch aufsteckbare Adapterwelle mit Vierkant 7 x 55 mm
- Integrierte LED-Statusanzeigen zur schnellen Fehlerlokalisierung

Bemessungsspannung:	24 V DC
Restwelligkeit:	max. 2 Vss
Einschaltdauer:	ED 30 % (10 Min.)
Ruhestromaufnahme:	<28 mA / max. 1,1 A bei 10 Nm
Stromaufnahme Öffnungsantriebe:	max. 0,9 A bei Ausführung S1 max. 3,0 A bei Ausführung S2 / S3 / S12
Drehwinkel:	wahlweise 90 ° oder 180 °
Drehrichtung:	links oder rechts
Drehmoment:	max. 10 Nm
Schutzart:	IP 32
Temperatur-Standfestigkeit:	B300 °C, (nach DIN EN 12101-2)
Umgebungstemperatur:	-5 °C....75 °C
Ausstellmechanismus:	Mitnehmer aus Edelstahl
Gehäuse:	Kunststoff grauweiss (B x H x T) 40 x 158 x 84 mm
Anschlusskabel:	Silikon, halogenfrei, ca. 2,5 m lang

Zulassung:

Baureihe vom **IFT Rosenheim** (0757) geprüft und zertifiziert als Öffnungsaggregat für **ferralux® NRW nach EN 12101-2**

Inkl. Befestigungszubehör

Leitfabrikat: **Aumüller OFV 1 S3**

Angebotenes Fabrikat: _____